

## FICHA TÉCNICA

### Baterías automáticas de condensadores a 400 V.50 Hz

#### **Serie RDC PLUS**

*preparadas para insertar filtros al 5º armónico ( 189 Hz  $p=7%$  THDu<6% )*

*en armario S600*



**CISAR**

ENERGÍA REACTIVA y ARMÓNICOS, desde 1979



CONDENSADORES INDUSTRIALES, S.L. C.I.F. B08655243  
c/ Cobalto, 110 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
Tel. (+34) 93 337 82 64 cisarbcn@cisar.es [www.cisar.es](http://www.cisar.es)

## APARTADOS:

---

### Sección A. Características Generales del equipo

### Sección B. Características Específicas

B1. Condensadores

B2. Contactores

B4. Regulador del factor de potencia

B5. Envolverte

B6. Protecciones

B7. Certificaciones y normas

B8. Garantía

### **Notas:**

En esta ficha técnica se detallan las principales características de las batería de condensadores correspondientes a la serie “RDC PLUS s.600” así como las específicas de sus componentes y normas aplicadas.

El contenido de este documento es a título informativo y la empresa se reserva el derecho a la modificación en la fabricación o del propio documento.

Algunos elementos o configuraciones son opcionales y están sujetas a demanda previa. Están identificados como:

*\*Opcional y bajo demanda:*

## A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO

### A.1. Características Eléctricas

Tensión de servicio:	400 V
Tipo de red:	Trifásica
Frecuencia:	50 Hz
Tensión del circuito auxiliar:	230 V
Autotransformador 400V / 230V:	Integrado (No precisa de tensión auxiliar 230V ó neutro )
Tensión máxima:	Ur + 10% (8 horas/día) Ur + 15% (30 min./día) Ur + 20% (5 min./día) Ur + 30% (1 min./día)
Tensión de aislamiento:	1,89 kV según norma
Grado de Protección:	IP 31
Acabado de pintura:	RAL 7035 Gris
Altitud máxima:	2.000 metros por encima del nivel del mar
Humedad admisible (H.rel):	80% sin condensación
Rango de temperatura ambiente:	-25°C a 40°C
Cableado:	Libre de halógenos sin propagador de llama ni opacidad Aislamiento: 1 kV para circuito de potencia 0.75 kV para circuito de maniobra
Acometida de serie:	Superior
Ventilación:	Forzada mediante turbina extractora con termostatos de mínima y de máxima temperatura
Etiqueta identificativa:	Sí, en la parte frontal de la puerta
Normas de diseño:	IEC 61439-1 IEC 60831-1/2 IEC 61921
Certificación CE:	Sí, marcado CE

## B. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

### B.1. Condensadores



Descripción:	Condensadores EPCOS-Alemania especialmente diseñados para la corrección del factor de potencia en entornos industriales con elevada distorsión armónica. Serie PHASECAP con sistema MKK de polipropileno metalizado compacto.
Conformidad a Normas:	IEC 60831-1/2, IS: 13340/41, GOST Certificación UL
Seguridad:	Triple sistema de seguridad "Dry Technology" Tecnología "self-healing", desconector por sobrepresión, corriente max. de fallo: 10.000 A, según Norma UL 810 y autocicatrizante
Tensión nominal del condensador:	480 V
Tensión máxima:	Vr + 10% (8 horas/día) Vr + 15% (30 min./día) Vr + 20% (5 min./día) Vr + 30% (1 min./día)
Intensidad máxima:	1,6 · Ir incluyendo efectos combinados de armónicos, sobretensiones y capacidad.
Intensidad máxima admisible (Is):	300 * Ir
Pérdidas dieléctricas:	< 0,2 W/kvar
Pérdidas totales (sin resist. descarga):	< 0,45 W/kvar

Frecuencia nominal:	50 / 60 Hz
Tolerancia en capacidad:	(-) 5% / (+) 10%
Test de voltaje entre terminales (Vtt):	2,15*Vr, AC, 2 seg.
Test de voltaje entre terminales y envolvente:	3.000 V AC, 10 seg.
Expectativa de duración (tLD-Co):	hasta 180.000 horas (para cat. de temperatura -40/C). hasta 130.000 horas (para cat. de temperatura -40/D)
Temperatura ambiente:	-40/D; máx. temp. 55°C; temp. media durante 24 horas = 45°C temp. media durante 1 año = 35° C; temp. mínima = -40°C
Refrigeración admisible:	Natural o forzada
Humedad admisible (Hrel):	95%
Altitud de montaje :	Máx. 4.000 metros por encima del nivel del mar
Posición de montaje:	Vertical / horizontal (consultar)
Anclaje:	Tuerca M12 (10 N·m)
Resistencias de descarga:	Pre-montadas en bornera "SIGUT" incluidas
Armazón:	Aluminio extrusionado IP00
Dieléctrico:	Film de polipropileno metalizado
Impregnación:	Impregnación interna de Gas Inerte (N2 Nitrógeno) y con bobinado concéntrico
Conexiones a red:	Bornera especial "SIGUT", para sección máx. de 25 mm <sup>2</sup> , aislada del armazón metálico para prevención de cortocircuitos. Intensidad máxima admisible = 80 A
Protección medioambiental:	No contiene PCBs

## B.2. Contactores



Descripción:	Contactores especiales para maniobras con cargas capacitivas, con resistencia de preinserción para limitar la extracorrente de conexión.
Número de maniobras:	> 100.000 ciclos
Tipo:	Trifásico. 3 Polos
Tensión de servicio:	400 V
Tensión del circuito auxiliar:	230 V
Grado de Protección :	IP 20
Anclaje:	Sobre carril DIN o atornillado sobre placa
Conformidad a Normas:	Declaración de Conformidad CE Certificación UL

<b>B.4. Regulador de energía reactiva</b>		<b>CRL 8</b>	<b>CRG 8</b>
			
<b>Disponibilidad</b>	<b>Incluido de serie</b>		<b>Opcional. Bajo demanda.</b>
<p><b>Descripción</b></p>  <p>módulo (s) "EXP"</p>	<p>Posibilidad de expansión con módulos serie EXP (aumento pasos, salidas, puertos de comunicación)</p> <p>Display con iconos retroiluminado</p> <p>Puerto óptico de programación, descarga datos y diagnóstico</p> <p>Entrada de medida de tensión independiente</p> <p>Protección de sobrecarga de condensadores</p> <p>Sensor de medida de temperatura interna del cuadro</p> <p>Medida de armónicos en tensión y corriente hasta el 15°</p> <p>Alarmas configurables</p> <p>Empleo en sistemas de media tensión</p> <p>Compacto, de fácil instalación.</p>		
<b>Pasos</b>	<p>8</p> <p>Hasta 14 con módulos de expansión</p>	<p>8</p> <p>Hasta 14 con módulos de expansión</p>	
<b>Visor</b>	<p>LCD retroiluminado de iconos</p>		<p>LCD retroiluminado gráfico 128x80 pxeles</p>
<b>Idiomas</b>	<p>6 (solo texto pasante de los códigos alarma) italiano, inglés, español, francés, portugués, alemán</p>		<p>10 italiano, inglés, español, francés, alemán, checo, polaco, ruso, alemán, portugués portugués y 1 configurable</p>
<b>Dimensiones</b>	<p>144x144mm</p>		<p>144x144mm</p>
<b>Grado de protección</b>	<p>IP54</p>		<p>IP54</p>
<b>Expandible con módulos EXP...</b>	<p>Sí</p>		<p>Sí</p>
<b>CONTROL/FUNCIONES</b>			
<b>Reconocimiento automático del flujo de corriente</b>	<p>Sí</p>		<p>Sí</p>
<b>Operación en 4 cuadrantes</b>	<p>Sí</p>		<p>Sí</p>
<b>Arquitectura maestro/esclavo</b>	<p>-</p>		<p>Sí</p>
<b>Entrada independiente para</b>	<p>Sí</p>		<p>Sí</p>

alimentación auxiliar		
Control de tensión trifásica	-	Sí
Entradas de corriente	1 (para TA, /5A o /1A)	1 o 3 (/TA, 5A o 1A)
Regulación dinámica del factor de potencia (FAST)	-	con EXP10 01 (8 pasos)
Empleo en media tensión	Sí	Sí
Regulación del factor de potencia de cada fase	-	Sí
Conexión fase-neutro en sistemas trifásicos	Sí	Sí
Entrada programable como función o sensor de temperatura externo	-	con EXP10 04
Puerto de comunicación USB	con EXP10 10	con EXP10 10
Puerto de comunicación RS232	con EXP10 11	con EXP10 11
Puerto de comunicación RS485 aislado	con EXP10 12	con EXP10 12
Puerto de comunicación ETHERNET con función webserver	-	con EXP10 13
Puerto óptico de comunicación USB frontal	con CX 01	con CX 01
Puerto óptico de comunicación wi-fi frontal	con CX 02	con CX 02
Configuración rápida del transformador de corriente	Sí	Sí
Disponibilidad software de ajuste y prueba automática del cuadro	Sí	Sí
Disponibilidad software de control remoto	Sí	Sí
Reloj calendario con reserva de carga	-	Sí
Registro de eventos: alarmas, modificación de ajustes, etc.	-	Sí
<b>MEDIDAS</b>		
Tensión nominal de medida	600VAC máx	600VAC máx
Rango de medida de tensión	50...720VAC	50...720VAC
Cosφ - instantáneo	Sí	Sí
Factor de potencia - instantáneo y promedio semanal	Sí	Sí
Tensión y corriente	Sí	Sí
Potencia reactiva para alcanzar el set-point y total	Sí	Sí
Sobrecarga de condensadores	Sí	Sí
Temperatura de cuadro eléctrico	Sí	Sí
Valor máximo de tensión y	Sí	Sí

corriente		
Valor máximo de sobrecarga de condensadores	Sí	Sí
Valor máximo de temperatura cuadro	Sí	Sí
Valor máximo de temperatura condensadores	-	con EXP10 04
Potencia activa y aparente		Sí
Análisis armónico de la corriente y la tensión	hasta 15°	hasta 31°
Valor medido en "VAR" de cada paso	Sí	Sí
Número de conmutaciones de cada paso	Sí	Sí
<b>PROTECCIONES y ALARMAS</b>		
Tensión demasiado alta y baja	Sí	Sí
Corriente demasiado alta y baja	Sí	Sí
Sobrecompensación (condensadores desconectados y $\cos\phi$ superior al de consigna)	Sí	Sí
Baja compensación (condensadores conectados y $\cos\phi$ inferior de consigna)	Sí	Sí
Sobrecarga de condensadores	Sí	Sí
Sobrecarga de condensadores en 3 fases	-	Sí
Sobretemperatura	Sí	Sí
Microinterrupciones en red	Sí	Sí
Fallo de la batería de condensadores	Sí	Sí
Superación límite máx. de distorsión armónica de corriente	Sí	Sí
Programación propiedades de alarmas (habilitación, retardo disparo, relé energizado, etc.)	Sí	Sí



**B.6. Protecciones y sistemas de seguridad**



Descripción:	<p>Esta serie de baterías de condensadores se puede fabricar con estas opciones a escoger :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embarrado de cobre + fusibles</li> <li>• Seccionador de corte manual + fusibles</li> <li>• Interruptor automático</li> <li>• Interruptor automático + diferencial</li> </ul>
Protección contra contactos directos:	<p>En la opción a Embarrado de Cobre, se usan metacrilatos para evitar contactos directos</p>
Protección por escalón (circuito de potencia):	<p>Fusibles NH00 de 500V, 120 kA de tipo gG/gL Sobre Base NH con aislamiento de 690V y hasta 1000V</p>
Protección del circuito auxiliar:	<p>Fusible cilíndrico de 500V, 120 kA de tipo gG/gL Sobre Base seccionable con aislamiento de 690V Protección tanto antes como después del autotransformador de tensión para la maniobra</p>
Protección del condensador:	<p>Triple sistema de seguridad “Dry Technology” Tecnología “self-healing”, desconector por sobrepresión y autocicatrizante</p>
Cableado:	<p>Circuito de potencia con cable de aislamiento 1 kV Circuito de maniobra con cable de aislamiento de 0,75 kV Uso de cable de sobretensiones para la lectura de tensiones con aislamiento 3 kV</p>

**B.7. Certificaciones y Normas**



Batería de Condensadores:

Certificado CE

IEC 61439

Pruebas tipo (Diseño) realizadas según norma UNE-EN 61439-1

IEC 60831-1

IEC 60831-2

IEC 61642

IEC 61921

ISO 9001:2015

Condensadores:

IEC 60831-1,

IEC 60831-2,

IS: 13340/41,

GOST

Certificación UL

RU

Regulador del factor de potencia:

IEC 61010-1,

IEC 61000-6-2

IEC 61000-6-4

Certificación UL UL508

CSA C22.2-N°14

Inductancias desintonizadas para filtrado armónico (cuando se inserten) :

CE

TSE

IEC 60076

IEC 61558-2-20

## B7. GARANTÍA

CISAR garantiza desde la fecha de facturación y durante un periodo de DOS AÑOS, todo componente contra defectos de fabricación. Será reparado o sustituido el producto o componente contra defectos de fabricación que haya sido devuelto durante su periodo de garantía, siempre y cuando no se deba a alguna de las exclusiones indicadas a continuación.

- **Exclusiones de garantía:**

- ✓ Por instalación incorrecta.
  - ✓ Por incorrecto o nulo mantenimiento del equipo.
  - ✓ Por uso inadecuado o que no respete las consideraciones indicadas en el manual técnico.
  - ✓ Por sobretensiones o perturbaciones eléctricas el suministro eléctrico, incluidas inclemencias meteorológicas.
  - ✓ Sustitución o recambio de protecciones (fusibles, interruptores, ...) en caso de sobretensiones, armónicos o uso inadecuado.
  - ✓ Por mala ventilación, temperaturas excesivas o condiciones climáticas adversas (humedad, contaminación, etc.).
  - ✓ **Si no se insertan los filtros anti-armónicos** : si ThdI es superior al 10% y/o ThdU es superior al 2%
  - ✓ **Si se insertan los filtros anti-armónicos** : por no escoger los filtros adecuados al valor armónico a partir del cual bloquear, o por a un valor ThdU superior al de diseño del equipo.
  - ✓ Si se modifica o repara el equipo sin recambios originales y/o sin previo conocimiento del departamento técnico de CISAR.
  - ✓ Por modificación de las condiciones de la instalación (potencia, maquinaria, iluminación, etc.).
- Entendemos por un mal uso o uso inadecuado aquel que no respete ni siga las directrices indicadas en el manual técnico del equipo, o que no cumpla las normativas vigentes en materia eléctrica de cada país en particular.
  - CISAR declina toda responsabilidad por posibles daños al equipo o en otras partes de la instalación, así como la cobertura de eventuales penalizaciones por recargo de energía reactiva, debido a una posible instalación incorrecta, por un mal dimensionamiento del equipo, averías o mal uso.
  - No se aceptará ninguna devolución, sustitución ni reparación sin la previa aprobación de nuestro departamento técnico y la generación del aviso de incidencia pertinente.
  - **Recepción del equipo:** Si la entrega del equipo se realizara de manera defectuosa, rogamos nos avisen inmediatamente porque disponemos de un periodo máximo de 24 horas para reclamar a la compañía de transportes. (Según LOTT 16/1987 - R.D. 1211/1990).